eFOLDi Kompassens snabbstartsguide




Placera eFOLDi Compass på en öppen plats, utom räckhåll för husdjur och små barn, innan du börjar använda den. Den är enkel att fälla ut och du kan sätta upp den på några sekunder. Vi rekommenderar att du övar innan din första utflykt.

HUR MAN VIKER UPP

STEG 1 – MONTERA RATTSTÅNGEN

Ta bort allt emballage innan du börjar.



Se till att kugghjulet är lossat (moturs) och att det finns ett mellanrum mellan tänderna på gångjärnet.





Lossa rattstången från plastklämman och lyft upp den i upprätt läge.



Säkra rattstången genom att vrida kugghjulet (medurs). Du kan placera rattstången så att den passar din räckvidd och komfort

STEG 2 – HÖJ OCH SÄNK SÄTET



Lyft upp ryggstödet till upprätt läge. Det kommer att ”klicka” på plats.



MONTERING (TILLVAL) ARMSTÖD





Sätt armstöden på plats, rikta in dem och dra åt med hjälp av de stora, greppvänliga vridknapparna.

SLUTLIGA SÄKERHETSKONTROLLER



Sätt i tippskyddshjulen och se till att tappen klickar fast ordentligt.



Kontrollera att rattstången sitter fast ordentligt, om inte - dra åt kugghjulet.



Kontrollera att den röda magnetbromsspaken är i läget LOCKED (bakåt) för att koppla in motorn.

HUR MAN ANVÄNDER

KOMMA IGÅNG



Sätt på scootern genom att trycka på den grå knappen under batteriskärmen. Välj (D) för körning eller (R) för backning och tryck sedan på tumreglaget för att köra. Var noga med att ladda batteriet när displayen visar gult.



För att ladda, anslut strömförsörjningskabeln till laddningsporten som sitter högst upp på rattstången.



För att ta bort batteriet, lyft spärren och dra den försiktigt uppåt.

Laddningsporten sitter på sidan av batteriet.

HUR MAN VIKER FÖR ATT FÖRVARA

STEG 1 - VIK RYGGSTÖDET







Compass fälls alltid på samma sätt, oavsett om den är utrustad med eller utan armstöd.

Dra i den gula knappen för att lossa sätet.

Fäll ner ryggstödet platt mot sätesunderlaget och se till att det passerar och sitter under rattstångens kugghjul.

STEG 2 - FÄLL IHOP RATTSTÅNGEN







Lossa rattstången genom att vrida kugghjulet (moturs).

Lägg rattstången platt mot ryggstödet och sätt fast den i plastklämman

Observera att denna broschyr endast är avsedd att vara en snabbguide. För fullständiga instruktioner, vänligen se vår produktmanual för användaren. Om du har några frågor, vänligen ring oss på 0800 915 0800 eller skicka ett e-postmeddelande till services@efoldi.com

eFOLDi